



SPECIFICATION	
仕様	
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	30mΩ or less at 10mA (INITIAL)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	500V.A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1000MΩ or more at 700V.D.C
RATED CURRENT 定格電流	1A
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65°C ~ 150°C
RETENTION FORCE 端子抜け強度	0.5Kg for 1 minute
INSERTION 寿命	10000cycle (MECHANICAL)
CONTACT FORCE 接触圧力	85g±10g (Pin/0.4STROKE)

NOTES  
△ 抹油  
□ 本体側面に必ず FPG-80-11 と  
記載インサート(付)に必ずスタンパの記号を

14	FPG-80-0.8-03-004	55-113-037-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	1
13	#1.2	55-113-002-01	Eリング(ER)RING	SUS	2
12	FPG-48-0.5-01-004	55-112-050-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	4
11	FP-28-1.27-18-009	55-112-122-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	1
10	FP-32-0.75-01-005	55-112-033-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	1
9	FPG-72-0.5-01-004	55-111-323-01	シャフト SHAFT	SUS	1
8	FPG-64-1.0-01-007	55-111-009-01	シャフト SHAFT	SUS	1
7	FPG-80-0.5-11-04	56-110-244-01	FP用接触 CONTACT "TUO"	BeCu	28
6	FPG-80-0.5-11-03	56-110-243-01	FP用接触 CONTACT "TUO"	BeCu	28
5	FPG-80-0.5-11-02	56-110-242-01	FP用接触 CONTACT "TUO"	BeCu	24
4	FPG-80-0.65-08-003	56-299-854-01	ストッパ STOPPER	PPS	1
3	FPG-80-0.5-04-003	57-299-053-01	FLOATING CARRIER フロートキャリア	PEI	1
2	FPG-80-0.5-11-01	55-290-435-01	カバー COVER	PEI	1
1	FPG-80-0.5-03-001	56-299-581-01	本体 BODY	PEI	1

符号 SYM.	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MAT'L	個数 QTY	備考 REMARKS
仕様 USED FOR			顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	一般公差 GENERAL TOLERANCES		
承認者 APPROVED BY H. YOGI			品名 NAME FPG-80-0.5-11-00	尺規 SCALE 2:1		
検査者 CHECKED BY T. SEKIGUCHI			IC SOCKET			REV. NO. b
設計者 DESIGNED BY H. HIRAIWA						
承認者 DRAWN BY H. HIRAIWA			図番 DRAWING NO.			55-022-633-01/1
訂定年月日 DATE	訂正箇所 REVISONS	承認 APP.	作成年月日 ISSUED ON	98.03.12		

マイクロフィルム用  
SCALE FOR MICRO FILM

L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A