



L	
K	
J	
I	
H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	
部門 SECTION	枚数 SHEETS



SPECIFICATION		仕 様
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗		50mΩ or less at 10mA (INITIAL)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧		500 V.A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗		1000 MΩ or more at 500V.D.C
OPERATING TEMPERATURE 使用温度		-65℃~150℃
RETENTION FORCE 端子拔け強度		4.9N(0.5kg) for 1 minute
INSERTION 寿命		10000 cycle (MECHANICAL)
ACTION FORCE 力(バネ動作力)		MAX. 12.8 N(1.3 kg)

★ P.C.B PATTERN (2:1)
(TOP VIEW)

						STYL.	CUSTOMER'S PART NO.	DWG. NO.	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
△						機種	USED FOR	顧客品番	CUSTOMER'S PART NO.	一般公差 GENERAL TOLERANCES		±0.3
△						承認者 APPROVED BY	H. MOGI	品名	NAME			尺度 SCALE
△						検閲者 CHECKED BY	H. MOGI		OTQ-64-0.5-03-00			5:1
△	2001/08/20	C-3,D-7				設計者 DESIGNED BY	T. SEKIGUCHI		IC SOCKET			REV.NO. d
△	2001/02/01	A-7,B-6,C-7,C-8X2,D-4,E-4X2	H.M	I.O		製図者 DRAWN BY		図番	DRAWING NO.			
△	2000/06/08	改訂No.1 (C-3,F-3x2,F-5)	T.K	H.S					55	023	237	01 1/1
×	訂正年月日 DATE	訂正箇所 REVISIONS	承認 APP	担当 SIGN		作成年月日 ISSUED ON	2001/08/23					

NOTES

1) This socket concept is registered patent.

(U.S.P. 4691975, JPN. P. 1869849)

△ 2) 耐熱性白インクでマーキングのこと。

HEAT-RESISTANT WHITE MARKING IS APPLIED.

5-~~BECHMER~~ C